



- 1.- BASE DESLIZABLE
- 2.- REFUERZOS DE LA BASE
- 3.- PLACA DE CONEXION A TIERRA
- 4.- VALVULA COMBINADA DRENAJE Y MUESTREO DE DIAM 25,4mm Y DIAM 9,5 mm
- 5.- PLACA DE CARACTERISTICAS SEGUN DIB. ISC628T01B802
- 6.- INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE SIN CONTACTOS
- 7.- INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE SIN CONTACTOS
- 8.- BOQUILLA DE A. T. CLASE 15 kV TROPICALIZADA
- 9.- BOQUILLA DE BAJA TENSION CLASE 1,2 kV
- 10.- RADADORES TIPO OBLEA SOLDADOS
- 11.- REGISTRO DE MANO
- 12.- NIPLÉ DE DIAM 25,4mm NOM. PARA LLENADO AL VACIO Y HERMETICIDAD
- 13.- OREJAS PARA LEVANTAR EL CONJUNTO
- 14.- TAPA PRINCIPAL SOLDADA
- 15.- OREJAS PARA IZAR LA TAPA
- 16.- CAMBIADOR DE DERIVACIONES +-2, 2,5%
- 17.- VALVULA DE ALIVO MANUAL AUTOMATICA
- 18.- PROVISION PARA MANOVACUOMETRO
- 19.- CALCOMANIA DE SERVICIOS
- 20.- CALCOMANIA DE CAMBIADOR

MASAS EN kg	1 130
NUCLEO Y BOBINAS	397
TANQUE Y ACCESORIOS	444
ACEITE INHIBIDOR (491 L)	1 971
TOTAL	

DERIVACIONES.....	+ -2, 2,5% VN
APARATO.....	DERECHO
COLOR.....	PINT POLIU GRIS ANSI 61

NOTA:
LAS MEDIDAS QUE APARECEN SON APROXIMADAS CON UN 1% DE TOLERANCIA A MENOS QUE OTRA COSA SE INDIQUE

Dibujante: jfa		Departamento de Ingenieria o Cliente: Prolec, S.A. de C.V.
Revisor: jfa		
Aprobado: jfa		
Escala: 1:25		
Dimensiones en: mm		
Fecha: 12/3/2014	Titulo:	
Rev: 0	DIMENSIONES GENERALES DEL TRANSFORMADOR 500 kVA, 3 F., 60 Hz, 13 200-440Y/254 VOLT 2 300 m s.n.m., 65 °C, DELTA - ESTRELLA TIPO ONAN	
		Dibujo
		ISC628T01B801