

# Tubo Flexible Hermético (Licuatite) 3/4"

Marca: Tubos Flexibles Mexicanos | SKU: 0A2C003

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca / Fabricante   | Tubos Flexibles Mexicanos                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modelo / Clave / SKU | 0A2C003                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de Producto     | Tubo flexible hermético a los líquidos (Licuatite / Liquid-tight)                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción General  | Tubo flexible tipo licuatite de 3/4 de pulgada, diseñado para la protección hermética de conductores eléctricos en instalaciones comerciales e industriales. Ideal para zonas con presencia de vibración, movimiento constante o exposición directa a la humedad, aceites y polvo. |

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Nominal      | 3/4" (pulgada)                                                                 |
| Tipo de Conducción    | Protección mecánica y eléctrica hermética para cableado                        |
| Resistencia Ambiental | Resistente a la humedad, agua, polvo, aceites suaves y agentes atmosféricos    |
| Flexibilidad          | Alta flexibilidad mecánica para absorción de vibraciones y curvas pronunciadas |
| Unidad de Venta       | Por metro lineal                                                               |

## 3. MATERIALES, DISEÑO Y APLICACIÓN

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núcleo Interior                | Cinta de acero galvanizado con engargolado helicoidal continuo para alta resistencia mecánica y aplastamiento                                                                                                                                                                               |
| Cubierta Exterior (Envolvente) | Extrusión de Cloruro de Polivinilo (PVC) termoplástico hermético, autoextinguible y resistente a intemperie                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de Instalación            | Superficial, ahogada o visible, compatible con conectores herméticos de 3/4" (Liquid-tight connectors)                                                                                                                                                                                      |
| Aplicaciones Recomendadas      | <ul style="list-style-type: none"><li>Acometidas finales a motores eléctricos, transformadores y maquinaria industrial.</li><li>Conexiones en áreas expuestas a vibración constante.</li><li>Instalaciones eléctricas en ambientes húmedos, intemperie o industrias procesadoras.</li></ul> |

- Canalización de cableado de control, fuerza y alumbrado comercial e industrial.

**Suministro comercial:** Este producto se comercializa fraccionado por metro lineal según los requerimientos del proyecto.